

Ficha del producto

Disyuntor de motor TESYS GV4 3 P 115 A Icu 50 kA magnético con terminales Everlink

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO GV4LE115N



El disyuntor de motor Tesys GV4 es un dispositivo de protección magnética de tres polos, diseñado para corrientes de hasta 115 A y con una capacidad de corte de 50 kA. Su tecnología de terminales Everlink asegura conexiones seguras y eficientes, adaptándose a diversas aplicaciones industriales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El disyuntor de motor Tesys GV4 es un dispositivo diseñado para la protección de motores eléctricos, ofreciendo un rendimiento confiable en diversas aplicaciones industriales. Con una corriente nominal de 115 A y una capacidad de corte de hasta 50 kA, este disyuntor asegura una operación segura y eficiente en condiciones exigentes.

- Gama: TeSys Deca
- Número de polos: 3P
- Tipo de control: Maneta
- Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
- Intensidad de disparo magnético: 480...1120 A
- Durabilidad eléctrica: 5000 ciclos para AC-3 en 415 V
- Conexiones: Terminales de tornillo EverLink para cables de 1,5 a 95 mm²
- Grado de protección: IP40 acorde a IEC 60529
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -25...70 °C
- Resistencia mecánica: Vibraciones y golpes según IEC 60068-2
- Dimensiones: 155 mm (altura) x 81 mm (anchura) x 116 mm (profundidad)
- Peso: 1,5 kg

Características

Corriente nominal (A)	115
-----------------------	-----

Curva de disparo	K
EAN	3606481309662
Nº de polos	3P

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 22 de octubre de 2026