Ficha del producto



Módulo I/O TRANSFERPACT, 3 contactos NA, grado de protección IP20, 56,5 mm altura

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO TPCDIO08

El módulo de entrada para TransferPacT permite un control voluntario y la transferencia remota a posiciones normal, alternativa o fuera. Su diseño simple facilita la instalación en cualquier momento, ofreciendo una solución eficaz para la señalización en sistemas de conmutación de red. Ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y control.

Ver producto en web

Descripción

El módulo de entrada para TransferPacT es un componente esencial para el control voluntario en sistemas de señalización. Este dispositivo permite la transferencia remota a posiciones normales, alternativas o fuera, facilitando la gestión de señales en diversas aplicaciones industriales. Su diseño modular permite una instalación sencilla en cualquier momento, adaptándose a las necesidades del sistema.

- Gama del producto: Conmutador de red
- Tipo de producto: Módulo I/O con contacto seco
- Función: Señalización
- Opciones de contactos auxiliares: 3 NA
- Función de señalización: Voluntario a la fuente de N A o B
- Fuerza a la posición de apagado
- Terminal de conexión auxiliar: Tornillo de sujeción 0,05…2,6 mm²
- Modo de montaje: Conexión
- Posición de montaje: Izquierda-abajo
- Corriente mínima de entrada: 5 mA
- Tensión nominal de aislamiento: 30 V CC
- Par de apriete: 0.6 N.m +/- 0.1 N.m
- Dimensiones: 56,5 mm (altura) x 20 mm (anchura) x 69 mm (profundidad)
- Peso: 40 g
- Grado de protección: IP20
- Grado de contaminación: 3

Características

EAN	3606481066008
Protección	IP20
Sección del cable (mm²)	56.5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 19 de noviembre de 2026