Ficha del producto



Relé de control de tensión HARMONY RM22-UB 80...300 V, ancho 22,5 mm, 2 contactos c/o

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RM22UB34

El relé HARMONY RM22-UB es un dispositivo modular multifunción diseñado para el control de tensión en redes monofásicas. Su formato compacto permite una instalación eficiente en carril DIN, siendo adecuado para diversas aplicaciones industriales. Ofrece diagnóstico automático y gestión de fallos, facilitando la supervisión de sistemas eléctricos.

Ver producto en web

Descripción

El relé de control de voltaje HARMONY RM22-UB es un dispositivo modular diseñado para la supervisión de tensión en redes monofásicas. Su diseño compacto de 22,5 mm de ancho permite una instalación eficiente en carriles DIN, ocupando el mismo espacio que un dispositivo modular de un polo. Este relé es adecuado para diversas aplicaciones industriales, incluyendo sistemas de elevación, envasado y control de ascensores.

- Rango de medida: 80...300 V AC/DC
- Capacidad de conmutación: 2000 VA
- Tipo de circuito de alimentación: AC/DC
- Tiempo de retardo ajustable: 0.1...30 s
- Corriente nominal de salida: 8 A
- Durabilidad eléctrica: 100,000 ciclos
- Durabilidad mecánica: 10,000,000 ciclos
- Grado de protección: IP20 (terminales), IP40 (envolvente)
- Temperatura de funcionamiento: -20...60 °C
- Conexiones: Terminales de tornillo para cables de diferentes secciones

Características

EAN	3606480792274
Sección del cable (mm²)	22.5
Voltaje nominal (V)	300

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026