

Ficha del producto

Módulo de seguridad HARMONY SCU 24V con 2 contactos NC y protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO XPSUAK12AP



El módulo de seguridad UAK Cat.4 24V está diseñado para la supervisión de dispositivos de parada de emergencia y sensores de seguridad. Ofrece alta fiabilidad y puede alcanzar niveles de seguridad PL e y SIL 3, garantizando un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes. Su instalación es sencilla gracias a su bloque de terminales extraíble.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El módulo de seguridad UAK Cat.4 24V es un dispositivo diseñado para garantizar la seguridad en entornos industriales. Este relé de seguridad permite el monitoreo de diversos dispositivos de parada de emergencia y sensores, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente en aplicaciones críticas. Su diseño robusto y funcionalidad avanzada lo convierten en una opción confiable para la protección de maquinaria y personal.

- Alimentación: 24V AC/DC.
- Tipo de producto: Módulo de seguridad XPSUAK.
- Función: Monitoreo de contactos antivalentes, interruptores de seguridad y sensores PNP/NPN.
- Nivel de seguridad: PL e categoría 4 según ISO 13849-1.
- Tiempo de sincronización entre entradas: 0,5, 2 y 4 segundos.
- Consumo de energía: 2,0 W (24 V CC) y 5,0 VA (24 V AC 50/60 Hz).
- Conexiones: Bornero de tornillo extraíble, compatible con conductores de 0,2 a 2,5 mm².
- Temperatura de operación: -25 a 55 °C.
- Grado de protección: IP20 (terminales) y IP40 (envolvente).
- Certificaciones: TÜV, cULus, conforme a normas IEC y ISO relevantes.

Características

EAN	3606489601652
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026