

Ficha del producto

**Contactos auxiliares TPSAUX43
250A y 630A con 2NC + 2NO y
carga mínima de 100 mA**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO TPSAUX43

El TPSAUX43 es un contacto auxiliar diseñado para la serie TransferPacT, que actúa como indicador de la posición mecánica del interruptor en fuentes de alimentación. Con una configuración de 2NC + 2NO, permite una señalización precisa y se monta de forma segura en la cubierta frontal del interruptor.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Los contactos auxiliares de posición de fuente TPSAUX43 son componentes diseñados para proporcionar señalización en sistemas de transferencia de energía, específicamente en la serie TransferPacT. Su función principal es indicar el estado mecánico del interruptor, permitiendo identificar si está conectado a la fuente 1 o a la fuente 2. Este accesorio es esencial para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente en aplicaciones de conmutación de red.

- Composición de contacto: 2NC + 2NO.
- Corriente de carga mínima: 100 mA a 24 V CC.
- Montaje: Enganchado en la cubierta frontal del interruptor de transferencia.
- Terminal de conexión: Borne de resorte para cables de 0,5 a 1,5 mm² (20 a 16 AWG).
- Modo de montaje: Con clip.
- Compatibilidad: TA25, TR25, TA63, TR63.
- Grado de protección: IP20.
- Grado de contaminación: 3.
- Par de apriete: 0.6 N·m ± 0.1 N·m.

Características

Corriente nominal (A)	250
Sensibilidad (mA)	100
EAN	3606485952727

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026