Ficha del producto



Módulo de seguridad HARMONY SCU 24V CA/CC con 4 NA y 2 NC, PLe/Cat. 4 según ISO 13849-1

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO XPSUEP14AP

El módulo de seguridad UEP Cat.4 24V está diseñado para ampliar contactos de seguridad, ofreciendo funciones predefinidas y seleccionables. Con un bus de extensión de seguridad y múltiples salidas, cumple con altos estándares de seguridad, alcanzando PLe/Categoría 4 y SIL 3, garantizando fiabilidad y rendimiento en aplicaciones industriales.

Ver producto en web

Descripción

El módulo de seguridad UEP Cat.4 24V es un dispositivo diseñado para ampliar el número de contactos de seguridad en sistemas industriales. Este relé de seguridad, alimentado por 24 V CA/CC, cuenta con un bloque de terminales extraíble de tornillo, lo que facilita su instalación y mantenimiento. Su diseño incluye funciones de seguridad predefinidas y seleccionables mediante selectores giratorios, garantizando una alta versatilidad en su aplicación.

- Alimentación: 24 V CA/CC
- Nivel de seguridad: PLe/Categoría 4 (ISO 13849-1), SILCL 3 (IEC 62061), SIL 3 (IEC 61508)
- Salidas de seguridad: 4 contactos NA y 2 contactos NC únicos
- Consumo de energía: 1,5 W (24 V CC), 3,5 VA (24 V AC 50/60 Hz)
- Conexiones: Bornero de tornillo extraíble, compatible con conductores de 0,2 a 2,5 mm²
- Tiempo de respuesta máximo en entrada abierta: 20 ms
- Temperatura de operación: -25 a 85 °C
- Grado de protección: IP20 (terminales), IP40 (envolvente)
- Dimensiones: 120 mm de profundidad, 100 mm de altura, 22,5 mm de anchura
- Peso: 0,200 kg

Características

Curva de disparo	C
EAN	3606489601775
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026