

Ficha del producto

**Módulo de seguridad HARMONY
SCU 24V CA/CC con 4 NA y 2 NC,
PLe/Cat. 4 según ISO 13849-1**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO XPSUEP14AP

El módulo de seguridad UEP Cat.4 24V está diseñado para ampliar contactos de seguridad, ofreciendo funciones predefinidas y seleccionables. Con un bus de extensión de seguridad y múltiples salidas, cumple con altos estándares de seguridad, alcanzando PLe/Categoría 4 y SIL 3, garantizando fiabilidad y rendimiento en aplicaciones industriales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El módulo de seguridad UEP Cat.4 24V es un dispositivo diseñado para ampliar el número de contactos de seguridad en sistemas industriales. Este relé de seguridad, alimentado por 24 V CA/CC, cuenta con un bloque de terminales extraíble de tornillo, lo que facilita su instalación y mantenimiento. Su diseño incluye funciones de seguridad predefinidas y seleccionables mediante selectores giratorios, garantizando una alta versatilidad en su aplicación.

- Alimentación: 24 V CA/CC
- Nivel de seguridad: PLe/Categoría 4 (ISO 13849-1), SILCL 3 (IEC 62061), SIL 3 (IEC 61508)
- Salidas de seguridad: 4 contactos NA y 2 contactos NC únicos
- Consumo de energía: 1,5 W (24 V CC), 3,5 VA (24 V AC 50/60 Hz)
- Conexiones: Bornero de tornillo extraíble, compatible con conductores de 0,2 a 2,5 mm²
- Tiempo de respuesta máximo en entrada abierta: 20 ms
- Temperatura de operación: -25 a 85 °C
- Grado de protección: IP20 (terminales), IP40 (envolvente)
- Dimensiones: 120 mm de profundidad, 100 mm de altura, 22,5 mm de anchura
- Peso: 0,200 kg

Características

Curva de disparo	C
EAN	3606489601775
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 5 de octubre de 2026