

Ficha del producto



Toma HARMONY RSLZ 12-24 V CA/CC, 6,2 mm de ancho, 1 C/A, grado de protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RSLZRA1

La toma para relé enchufable HARMONY RSLZ opera con una tensión de 12-24 V CA/CC y presenta un diseño compacto de 6,2 mm de ancho. Su alta capacidad de contacto y circuito de protección mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales, permitiendo una instalación versátil en espacios reducidos.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La base resorte HARMONY RSLZ es un componente diseñado para aplicaciones que requieren una tensión de mando de bobina de 12-24 V CA/CC. Su diseño compacto, con un ancho de solo 6,2 mm, permite su instalación en espacios reducidos, optimizando el uso del espacio en cofrets y aumentando la fiabilidad de las máquinas. Este dispositivo cuenta con un indicador LED y un circuito de protección, lo que contribuye a su funcionalidad y seguridad.

- Tensión de mando: 12-24 V CA/CC
- Tipo de contacto: 1 C/A
- Corriente térmica convencional: 6 A
- Tensión de conmutación: 12 V AC/DC y 24 V AC/DC
- Tensión nominal de empleo:
- Conexiones: terminales de resorte para cables AWG 24...AWG 16
- Fuerza de sujeción: 10...40 N
- Modo de fijación: resorte plástico de compresión (carril DIN simétrico de 35 mm)
- Grado de protección: IP20 conforme a IEC 60529
- Temperatura de funcionamiento: -40...70 °C

Características

Curva de disparo	C
EAN	3606480078071

Sección del cable (mm²)	6.2
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 2 de octubre de 2026