Ficha del producto



Relay HARMONY 12 - 24V AC/DC con 6 A de corriente y ancho de 6,2 mm para montaje compacto

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO RSLZVA1

El relé HARMONY con base de tornillo opera a tensiones de 12 a 24V AC/DC, ofreciendo múltiples contactos para alta corriente nominal. Su diseño compacto de 6,2 mm permite una instalación versátil. Incluye un indicador LED y un circuito de protección, garantizando una señalización clara en diversas condiciones.

Ver producto en web

Descripción

El relé HARMONY Relay - Base tornillo 12 - 24 VAC/VDC es un componente electromecánico diseñado para aplicaciones que requieren un control preciso y fiable. Con una tensión de control de bobina que varía entre 12 y 24 voltios, este relé es adecuado para una amplia gama de sistemas eléctricos. Su diseño compacto permite una instalación sencilla en espacios reducidos.

- Tensión de control de la bobina: 12 - 24 V AC/DC
- Tipo de contacto: 1 C/A (contacto normalmente abierto)
- Corriente térmica convencional: 6 A
- Tensión de conmutación: 12 V AC/DC y 24 V AC/DC
- Anchura: 6,2 mm, facilitando la instalación en carriles DIN
- Grado de protección: IP20, conforme a IEC 60529
- Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 °C
- Indicador LED para señalización clara del estado
- Circuito de protección integrado
- Conexiones: terminales para cables de 0,2 a 2,5 mm²

Características

Corriente nominal (A)	6
EAN	3606480078026
Sección del cable (mm²)	6.2
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026