

Ficha del producto

**Trip unit COMPACT 400A 3P
tecnología electrónica IP40
ajuste 160-400A y temperatura
-25 a 70 °C**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C4032D400

La unidad de disparo Trip Unit NSX400 400A 3P de la gama ComPacT ofrece protección electrónica avanzada para aplicaciones eléctricas. Diseñada para entornos exigentes, asegura una gestión eficiente de sobrecargas y cortocircuitos, operando en un amplio rango de temperatura y garantizando seguridad y fiabilidad en su funcionamiento.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El TRIP UNIT NSX400 AC 3P3D 400A 2.3 es un dispositivo de control de última generación diseñado para aplicaciones eléctricas que requieren una gestión precisa de la corriente. Este equipo forma parte de la gama ComPacT, ofreciendo soluciones avanzadas para la protección de circuitos eléctricos en entornos industriales y comerciales.

- Gama: ComPacT nueva generación
- Tipo de producto: Trip unit
- Unidad de control: Micrologic 2.3
- Tecnología de disparo: Electrónica
- Compatibilidad: Compact NS NSX400 y NSX630
- Aplicación: Corriente > 0,1 A
- Número de polos: 3P
- Funciones de protección: LSol
- Protección de sobrecarga: Tiempo prolongado
- Protección contra cortocircuitos: Retardo fijo
- Corriente nominal: 400 A a 40 °C
- Tensión nominal: 690 V AC 50/60 Hz
- Tipo de montaje: Fijo
- Rango de ajuste de detección a largo plazo: 160...400 A
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Grado de protección: IP40 acorde a IEC 60529

Características

Corriente nominal (A)	400
EAN	3606482003026
Nº de polos	3P

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026