Ficha del producto



Mando rotativo TESYS IP55, 2 posiciones I-O, para corriente de hasta 400 A IEC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO GS2AH535

El mango giratorio externo Tesys GS, de color negro y montaje frontal, permite un control eficiente en dos posiciones I-O. Con un grado de protección IP55, es compatible con dispositivos de corriente nominal de 100 a 400 A según la norma IEC, garantizando durabilidad y seguridad en entornos industriales.

Ver producto en web

Descripción

El mango giratorio externo Tesys GS es un componente diseñado para ofrecer un control eficiente y seguro en aplicaciones industriales. Con un diseño robusto y funcional, este dispositivo permite un fácil acceso y operación, garantizando un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

- **Gama del producto:** TeSys
- **Nombre abreviado del dispositivo:** GS2AH
- **Tipo de producto:** Mando rotativo
- **Compatibilidad:** TeSys GS GS2J, GS2K, GS2L, GS2N, GS2P, GS2Q
- **Tipo de maneta rotativa:** Frontal externo
- **Color de la maneta:** Negro
- **Color de la placa frontal:** Gris
- **Posiciones del mango:** O-I
- **Candado de maneta giratoria:** Con
- **Corriente nominal del interruptor:** 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A
- **Normas:** IEC
- **Peso del producto:** 0,24 kg
- **Grado de protección:** IP55

Características

Corriente nominal (A)	400

EAN	3389119411547

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 22 de noviembre de 2026