

Ficha del producto



Interruptor automático NSX400H 400 A 3P3R 70 kA IP40, tecnología electrónica y montaje fijo

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C40H32D400

El interruptor automático NSX400H de la gama ComPacT ofrece una corriente nominal de 400 A y una capacidad de corte de hasta 70 kA. Su tecnología electrónica proporciona protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos, siendo ideal para aplicaciones en corriente alterna en entornos exigentes. Su diseño robusto asegura un rendimiento confiable.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático NSX400H de la gama ComPacT está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de corriente alterna. Con una corriente nominal de 400 A y una capacidad de corte de hasta 70 kA, este dispositivo se adapta a diversas condiciones ambientales, garantizando una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su tecnología electrónica y montaje fijo lo convierten en una opción robusta y versátil para entornos exigentes.

- Corriente nominal: 400 A a 40 °C
- Tensión nominal de empleo: 690 V AC, 50/60 Hz
- Número de polos: 3P con protección 3R
- Capacidad de corte: 100 kA Icu en 220/240 V AC
- Capacidad de corte: 70 kA Icu en 380/415 V AC
- Unidad de control: Micrologic 2.3 con tecnología electrónica
- Durabilidad mecánica: 15,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 12,000 ciclos en 440 V
- Protección contra sobrecarga y cortocircuitos
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Grado de protección: IP40, IK07
- Dimensiones: 140 mm (ancho) x 255 mm (alto) x 110 mm (profundidad)
- Peso: 6,05 kg

Características

Corriente nominal (A)	400
Curva de disparo	K
EAN	3606482002784

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 31 de octubre de 2026