

Ficha del producto

Bastidor básico NSX400H 400A 85 kA 4P IP40 montaje fijo para corriente > 0,1 A



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C40H4

El bastidor básico NSX400H es un dispositivo de la gama ComPacT, diseñado para aplicaciones industriales que requieren un control preciso de la corriente eléctrica. Con una capacidad de corte de hasta 85 kA y una corriente nominal de 400 A, asegura robustez y fiabilidad en condiciones exigentes.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Bloque Corte NSX400H es un dispositivo de la gama ComPacT de nueva generación, diseñado para aplicaciones que requieren un control preciso de la corriente eléctrica. Este bastidor básico ofrece una solución robusta y eficiente para la gestión de la energía en sistemas eléctricos, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

- Corriente nominal: 400 A a 40 °C
- Tensión nominal de empleo: 690 V AC, 50/60 Hz
- Número de polos: 4P, con posición de neutro a la izquierda
- Capacidad de corte: 85 kA a 240 V AC, 65 kA a 480 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a Icu
- Tipo de control: Maneta
- Montaje: Fijo, con conexión frontal y hacia abajo
- Durabilidad mecánica: 15,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 12,000 ciclos a 440 V AC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Grado de protección: IP40, IK07

Características

Corriente nominal (A)	400
Curva de disparo	K
EAN	3606482003170

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 20 de octubre de 2026