Ficha del producto



Gateway ESX PAS800 110-277V AC/DC, IP40, conectividad Wi-Fi 2.4/5 GHz y Ethernet

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO PAS800

El Gateway ESX PAS800 es un dispositivo de alto rendimiento para la gestión y monitoreo de energía en entornos industriales. Su diseño robusto y versátil permite la integración en la infraestructura EcoStruxure, facilitando la recopilación y análisis de datos energéticos mediante conectividad Ethernet y Wi-Fi.

Ver producto en web

Descripción

El Gateway ESX PAS800 es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para la gestión y monitoreo de energía en entornos industriales. Este gateway forma parte de la gama EcoStruxure, ofreciendo soluciones avanzadas para la recopilación y análisis de datos energéticos. Su robustez y versatilidad permiten su integración en diversas infraestructuras, garantizando un rendimiento confiable en condiciones exigentes.

- Rango de tensión de alimentación: 110 a 277 V AC y DC, 50/60 Hz.
- Conectividad: Ethernet TCP/IP, Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, y Modbus RTU.
- Protocolos de comunicación: Modbus TCP, DHCP, HTTPS, NTP/SNTP, IPv4 e IPv6.
- Capacidad de memoria: 32 GB eMMC y 512 MB NAND.
- Entradas: 0, con soporte para hasta 64 esclavos Modbus RTU.
- Montaje: Ajustable en clip y soporte para carril DIN.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C; almacenamiento: -40 a 85 °C.
- Grado de protección: IP40 (frontal) y IP20 (envolvente).
- Certificaciones: CE, cULus, RCM, UKCA, FCC, IC.
- Funciones de diagnóstico y registro de datos integradas, con capacidad de exportación en formato CSV.

Características

EAN	3606481014375

Voltaje nominal (V)	277

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 5 de noviembre de 2026