

Ficha del producto

**Trip unit COMPACT NSX630
630A 4P4D, ajuste de 250...630
A, IP40, tecnología electrónica**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO C6342D630



La unidad de disparo TRIP UNIT NSX630 AC 4P4D 630A 2.3 de la gama ComPacT proporciona protección electrónica avanzada para aplicaciones industriales. Su diseño permite ajustes de protección precisos y opera en un amplio rango de temperatura, asegurando fiabilidad y seguridad en diversas condiciones de funcionamiento.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El TRIP UNIT NSX630 AC 4P4D 630A 2.3 es un dispositivo de control de última generación diseñado para aplicaciones industriales que requieren una gestión eficiente de la corriente eléctrica. Este equipo forma parte de la gama ComPacT NSX, ofreciendo soluciones avanzadas en protección y control de circuitos eléctricos.

- Gama: ComPacT nueva generación
- Tipo de producto: Trip unit
- Unidad de control: Micrologic 2.3
- Tecnología de disparo: Electrónica
- Compatibilidad: Compact NS NSX630
- Corriente nominal: 630 A a 40 °C
- Tensión nominal: 690 V AC, 50/60 Hz
- Número de polos: 4P (3R + N/2, 4R, 3R)
- Funciones de protección: LSol, sobrecarga, cortocircuitos
- Rango de ajuste de detección a largo plazo: 250...630 A
- Memoria térmica: 20 minutos antes y después del disparo
- Grado de protección: IP40 según IEC 60529
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C

Características

Corriente nominal (A)	630
EAN	3606482003279

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026