

Ficha del producto



Disyuntor-motor magnetotérmico GV2ME 0,16/0,25A 3P con terminales de resorte y 100 kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO GV2ME023

El disyuntor motor magnetotérmico GV2ME 0,16/0,25A ofrece protección eficaz para motores en aplicaciones industriales. Su tecnología térmico-magnética garantiza un disparo confiable ante sobrecargas y cortocircuitos. Diseñado para montaje en carril DIN, presenta terminales de resorte que facilitan la conexión y asegura un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El disyuntor motor magnetotérmico GV2ME 0,16/0,25A es un dispositivo diseñado para la protección de motores eléctricos, ofreciendo una solución eficiente y confiable en aplicaciones industriales. Este modelo pertenece a la gama TeSys Deca y se caracteriza por su tecnología de disparo térmico-magnético, que asegura una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

- Corriente nominal: 0,25 A
- Rango de ajustes de protección térmica: 0,16 a 0,25 A
- Número de polos: 3P
- Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
- Capacidad de corte: 100 kA Icu en varias tensiones (230/240 V, 400/415 V, 440 V, 500 V, 690 V)
- Durabilidad eléctrica: 100,000 ciclos para AC-3 y AC-4 en 415 V
- Conexiones: terminales de resorte para cables de 1 a 6 mm²
- Grado de protección IP: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 a 60 °C
- Dimensiones: 45 mm de ancho, 101 mm de alto, 78,5 mm de profundidad

Características

Corriente nominal (A)	0
Curva de disparo	K

EAN	3389110346350
Nº de polos	3P

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026