

Ficha del producto

Medidor de potencia EasyLogic PM2230, hasta 31H, LCD, RS485, clase 0.5S, IP54

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO METSEPM2230



El EasyLogic PM2230 es un medidor de potencia y energía que permite la monitorización precisa del consumo eléctrico y la asignación de costos en instalaciones. Su interfaz LCD y conectividad RS485 facilitan el análisis de parámetros eléctricos, optimizando así el uso de energía y garantizando una facturación justa.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El EasyLogic PM2230 es un medidor de potencia y energía diseñado para ofrecer un análisis detallado del consumo eléctrico en instalaciones industriales y comerciales. Con una pantalla LCD retroiluminada y capacidades de comunicación RS485, este dispositivo permite la monitorización precisa de diversos parámetros eléctricos, facilitando la optimización del uso de energía y la verificación de facturación.

- Clase de precisión: Clase 0.5S para energía activa y Clase 1 para energía reactiva.
- Rango de medición de corriente: 5 a 6000 mA.
- Rango de tensión de medida: 35 a 480 V AC entre fases y 20 a 277 V AC entre fase y neutro.
- Medición de distorsión armónica total (THD) hasta el armónico 31.
- Funciones de análisis de calidad de energía y subfacturación.
- Registro de datos de consumo y picos de demanda con sellado de tiempo.
- Protocolo de comunicación: Modbus RTU, configurable hasta 38.4 Kbps.
- Grado de protección: IP54 frontal y IP30 en el cuerpo.
- Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 °C.
- Vida útil estimada: 7 años.

Características

EAN	3606480800184
-----	---------------

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026