

Ficha del producto

**Módulo de interfaz COMPACT NSX, concentrador Modbus, 24 V CC, montaje en carril DIN 35 mm**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO LV434224

El módulo de interfaz Compact NSX, HUB Modbus SL, permite la comunicación en cadena para dispositivos Modbus SL. Diseñado para integrarse con la gama Compact NSX, ofrece un montaje sencillo en carril DIN y opera en un rango de temperatura amplio, garantizando fiabilidad en diversas condiciones ambientales.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Módulo de interfaz Compact NSX, HUB Modbus SL, es un concentrador diseñado para facilitar la comunicación en cadena entre dispositivos Modbus SL. Este dispositivo es parte de la nueva generación de productos ComPacT NSX, ofreciendo una solución eficiente y confiable para la integración de sistemas eléctricos.

- Gama del producto: ComPact NSX400...630
- Nombre abreviado del dispositivo: Modbus SL HUB
- Tipo de producto: Concentrador Modbus
- Función: Comunicación en cadena para dispositivos Modbus
- Compatibilidad: ComPacT NSX100, NSX160, NSX250, NSX400, NSX630
- Tipo de red de comunicaciones: Modbus, esclavo de línea serie (9.6...38.4 kbauds)
- Modo de montaje: Por clips en carril DIN de 35 mm
- Tensión nominal de alimentación: 24 V CC
- Consumo de corriente: 2 mA a 24 V DC
- Conexiones: Conector RJ45
- Certificaciones: UL
- Dimensiones: 102 mm (altura) x 71 mm (anchura) x 18 mm (profundidad)
- Peso: 57,6 g
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25...55 °C
- Humedad relativa: 5...85 % a 55 °C sin condensación

Características

EAN	3606487034896
Sección del cable (mm²)	35
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026