

Ficha del producto

**Bloque de contacto HARMONY
XAL 1 NA, 10 A, durabilidad
eléctrica 1.000.000 ciclos, IP20**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO ZENL1111



El bloque de contacto ZENL de la gama Harmony XAL y XAPS es un componente clave para unidades de señalización y control de 22 mm. Su diseño permite un montaje posterior y asegura una alta durabilidad y fiabilidad, adaptándose a diversas aplicaciones industriales y condiciones ambientales exigentes.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El bloque de contacto ZENL de la gama Harmony XAL y XAPS es un componente clave para unidades de señalización y control de 22 mm de diámetro. Su diseño para montaje posterior asegura una integración sencilla en diversas aplicaciones industriales, ofreciendo una alta durabilidad y fiabilidad en su funcionamiento.

- Tipo de contacto: 1 NA (normalmente abierto)
- Funcionamiento de contacto: Ruptura lenta
- Durabilidad mecánica: 10,000,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 1,000,000 ciclos en AC-15
- Fuerza de funcionamiento: 2.3 N
- Par de funcionamiento: 0.05 N·m
- Conexiones: Bornas tornillo, hasta 2 x 1.5 mm²
- Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni)
- Temperatura de funcionamiento: -40 a 70 °C
- Grado de protección: IP20
- Normas de cumplimiento: EN/IEC 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 14

Características

EAN

3389110115079

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026