

Ficha del producto



Placa táctil kin meet 10,1" con cámara HD y control de acceso para 100.000 tarjetas

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1445

La PLACA TACTIL KIN MEET es un dispositivo avanzado con perfil de aluminio y pantalla táctil de cristal templado de 10,1". Ofrece comunicación manos libres, cámara HD y reconocimiento facial para hasta 6,000 usuarios. Su estructura modular de Android permite integración con sistemas de control de acceso y ascensores. Además, cuenta con gestión de agenda, acceso mediante PIN y lector de proximidad, y es compatible con cámaras IP. Ideal para mejorar la seguridad y comodidad en edificios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La **PLACA TACTIL KIN MEET** es un dispositivo de comunicación y control de acceso de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia intuitiva y segura. Su perfil de aluminio y cristal templado de alta resistencia garantizan durabilidad y elegancia, mientras que su pantalla TFT de 10,1" proporciona una visualización clara y nítida. Equipado con una cámara de alta definición y reconocimiento facial para hasta 6.000 usuarios, este sistema permite una gestión eficiente de accesos y comunicaciones.

La PLACA TACTIL KIN MEET facilita la llamada a viviendas mediante un sistema numérico o a través de un directorio electrónico, permitiendo a los visitantes acceder fácilmente a la información de los residentes. Además, cuenta con múltiples métodos de acceso, incluyendo códigos PIN, reconocimiento facial y lector de proximidad Mifare, lo que la convierte en una solución versátil para cualquier comunidad.

Con capacidad para integrar hasta 4 cámaras IP y control de ascensores, la PLACA TACTIL KIN MEET se adapta a diversas necesidades de seguridad y comunicación. Su estructura modular basada en Android permite una personalización completa, incluyendo salvapantallas y pantallas de ayuda. Además, su diseño resistente a actos vandálicos y su conectividad avanzada aseguran un funcionamiento óptimo en diversas condiciones ambientales.

- Perfil de aluminio y cristal templado
- Pantalla TFT de 10,1" con resolución 1024 x 600
- Cámara color de alta definición (1280 x 720)
- Reconocimiento facial para hasta 6.000 usuarios
- Control de acceso para 100.000 tarjetas Mifare
- Integración con control de ascensores por RS485
- Compatible con SIP VoIP
- Conectividad Ethernet RJ-45 y RS-485
- Protección IP54 y rango de temperatura de -25°C a +70°C
- Gestión remota mediante web server

Características

Alto	14
Ancho	46,5
EAN	8424299014456
Profundidad	25,5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de octubre de 2026