

Ficha del producto



Placa de portero antivandálica IP65 con cámara HD 1.3 Mpx y acero inoxidable 316L

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1455

La placa MARINE VIDEO DIGITAL MEET de FERMAX es un videoportero antivandálico fabricado en acero inoxidable 316L de 3 mm de espesor. Ofrece una cámara HD de 1.3 Mpx con visión nocturna y un ángulo de 128ºH. Su diseño compacto garantiza protección IP65 y resistencia IK09. Incluye un lector de proximidad MIFARE, reconocimiento facial para hasta 6000 usuarios y un directorio electrónico. Compatible con sistemas de control de acceso y alarmas de seguridad.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La **PLACA MARINE VIDEO DIGITAL MEET** de FERMAX es una solución avanzada para porteros y videoporteros, diseñada para ofrecer máxima seguridad y funcionalidad en entornos residenciales. Fabricada en acero inoxidable 316L con un espesor de 3 mm, esta placa es altamente resistente a la corrosión y al vandalismo, garantizando durabilidad y fiabilidad en cualquier condición. Su diseño compacto y sellado proporciona una protección IP65 contra agentes externos y una resistencia a impactos de IK09.

Equipado con una cámara HD de 1.3 Mpx, la placa ofrece una calidad de video excepcional, incluso en condiciones de poca luz gracias a su iluminación LED. Su ángulo de visión de 128ºH y 70º permite una cobertura amplia, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida. Además, cuenta con un sistema de reconocimiento facial que permite la identificación de hasta 6,000 usuarios, así como un lector de proximidad MIFARE para un control de acceso eficiente.

El display TFT de 4.3" permite una interacción intuitiva, mostrando un directorio electrónico y la opción de personalizar la bienvenida con un logotipo. La placa también incluye funciones avanzadas como alarma de fuego, comunicación manos libres y la posibilidad de integrar hasta 4 cámaras IP adicionales.

- Acero inoxidable 316L de 3 mm
- Teclas metálicas retroiluminadas con grabado en Braille
- Estanqueidad IP65 y resistencia IK09

- Cámara HD 1.3 Mpx con iluminación LED
- Pantalla TFT 4.3" con directorio electrónico
- Reconocimiento facial para hasta 6,000 usuarios
- Control de acceso por proximidad MIFARE (100,000 tarjetas)
- Alarma de fuego y tamper
- Conectividad PoE y RJ-45
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a +70°C

Características

Alto	46,8
Ancho	10
EAN	8424299014555
Profundidad	21

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026