Ficha del producto



Switch PoE 4 puertos, estándar IEEE 802.3af/at, ideal para dispositivos IP.

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1586

El SWITCH IP 4 PUERTOS POE cumple con el estándar IEEE 802.3af/at, proporcionando alimentación a dispositivos IP a través de sus 4 puertos PoE. Incluye 2 puertos UP LINK para interconexión con otros dispositivos de red. Los diodos LED indican el estado de funcionamiento. Su tecnología PoE reduce costes de instalación al eliminar la necesidad de alimentación externa. Incluye adaptador de corriente y elementos de instalación adicionales. Dimensiones: 118x28x85 mm. Peso: 0,5 kg.

Ver producto en web

Descripción

El SWITCH IP 4 PUERTOS POE es un dispositivo diseñado para proporcionar una solución eficiente y económica en la alimentación y transmisión de datos para dispositivos IP que cumplen con el estándar IEEE 802.3af/at. Este switch cuenta con cuatro puertos PoE, capaces de suministrar hasta 30W de potencia a cada uno, permitiendo la conexión de dispositivos como placas KIN y monitores WIT a través de un simple cable Ethernet. Además, incluye dos puertos UP LINK para la interconexión con otros dispositivos de red, facilitando la expansión de su infraestructura.

El SWITCH IP 4 PUERTOS POE es ideal para instalaciones donde se requiere reducir costos de cableado, ya que elimina la necesidad de alimentación externa para los dispositivos conectados. Su diseño compacto y ligero, con dimensiones de 118 x 28 x 85 mm y un peso de 0,5 kg, lo hace fácil de integrar en cualquier entorno. Los diodos LED en cada puerto permiten un monitoreo visual del estado de funcionamiento, asegurando una gestión eficiente de la red.

- 4 puertos PoE 10/100Mb/s (transmisión de datos y alimentación)
- 2 puertos 10/100Mb/s (UP LINK)
- Longitudes de cable de hasta 100m
- 30W por cada puerto PoE (IEEE802.3af/at)
- Soporta auto-learning y auto-aging de direcciones MAC (1K)
- Ancho de banda de 1,6Gbps

- Método de transmisión Store-and-Forward
- Alimentación de 100-240 V; 50/60 Hz
- Condiciones de funcionamiento: -10°C a 40°C, 5%-90% HR
- Incluye adaptador de corriente y soportes para montaje en rack

Características

Alto	8,7
Ancho	25,2
EAN	8424299015866
Profundidad	20,6

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de noviembre de 2026