Ficha del producto



Decoder de relés Fermax meet 10 salidas para control de ascensores y dispositivos

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1616

El DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS es un dispositivo diseñado para el control de relés en monitores MEET, permitiendo la activación de hasta 8 dispositivos como luces o sistemas de riego desde el monitor. Este módulo se integra en el sistema de control de ascensores, gestionando hasta 32 plantas mediante contactos secos. Con conectividad RS-485 Modbus y características robustas, es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Dimensiones: 145 x 90 x 40 mm.

Ver producto en web

Descripción

El **DECODER RELES FERMAX MEET 10 SALIDAS** es un dispositivo esencial para el control de relés en monitores MEET, permitiendo a los usuarios activar hasta 8 dispositivos, como luces o sistemas de riego, directamente desde la interfaz del monitor. Este módulo se instala de manera sencilla en el monitor y se integra como parte del sistema de control de ascensores, conectándose a la placa del bloque donde se encuentran los ascensores a gestionar.

Entre sus características más destacadas, el decoder de relés MEET Fermax ofrece:

- **Control de ascensores:** Genera contactos secos para la activación de ascensores, asignando cada contacto NO/NC a una planta, con capacidad para hasta 32 plantas.
- **Control de relés:** Permite gestionar cualquier característica del área residencial que se controle mediante un contacto seco, con activaciones temporizadas ajustables entre 1 y 120 segundos.
- **Alimentación:** Funciona con un rango de 7-24 VCC, con un consumo en reposo de 0,28 W y activo de 5,46 W.
- **Conectividad:** Utiliza RS-485 Modbus y cuenta con 10 salidas de relé: COM/NO/NC.
- **Operativa:** Dispone de 10 contactos de relé 24V/10A, LED's de comprobación y un watchdog incorporado.
- **Características ambientales:** Rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a +55°C,

con una humedad relativa del 10 al 95% (sin condensación) y grado de protección IP51.
- **Dimensiones:** 145 x 90 x 40 mm, diseñado para montaje sobre carril DIN estándar de 35 mm.

Características

Alto	6,3
Ancho	17,7
EAN	8424299016160
Profundidad	9,5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 14 de noviembre de 2026