

Ficha del producto

**Abrepuertas eléctrico N-412 normal 12Vdc, pestillo ajustable y dimensiones 67x16.4x28mm**

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2810

El Abrepuertas Mod. 410ND-412-L22 MAX es un dispositivo eléctrico de empotrar, ideal para controlar la apertura de puertas desde un lugar remoto. Funciona a 12 Vdc, desbloqueándose mientras se aplica tensión. Su diseño reversible permite instalación tanto a derecha como a izquierda, cumpliendo con la normativa DIN. Incluye un pestillo ajustable que facilita la instalación y un sistema de desbloqueo manual. Compatible con perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño. Dimensiones: 67x16,5x28 mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El **ABREPUERTAS MOD.410ND-412-L22 MAX** es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para facilitar el acceso controlado a través de puertas. Este modelo, que opera con un sistema de activación a 12 Vdc, se desbloquea durante el tiempo que se le aplica la tensión, ofreciendo un funcionamiento normal y seguro. Su diseño reversible permite la instalación tanto en puertas de apertura a la derecha como a la izquierda, cumpliendo con la normativa DIN que define el sentido de apertura según la posición de las bisagras.

El abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico de la serie 410, con dimensiones compactas de 67 mm de alto, 16,5 mm de ancho y 28 mm de profundidad, lo que lo hace ideal para reposiciones y para su instalación en perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño. Incluye un pestillo radial que permite un giro sobre su propio eje, eliminando la necesidad de cortes laterales en el marco de la puerta. Además, su pestillo ajustable MAX permite un ajuste preciso entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, garantizando un funcionamiento óptimo.

- Tipo de funcionamiento: Normal, activación a 12 Vdc.
- Reversible: Instalación DIN Derecha o Izquierda.
- Dimensiones del mecanismo: 67(V)x16,5(H)x28(P) mm.
- Pestillo radial que evita cortes laterales en el marco.
- Pestillo ajustable MAX con margen de ajuste de 4 mm.

- Diseño empotrado para un acabado estético.
- Palanca de desbloqueo manual para acceso libre.
- Armadura de empotrar tipo L22, ideal para cerrojos.
- Consumo: 400 mA a 12 Vdc.
- Recomendado para perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño.

Características

Alto	3,4
Ancho	25
EAN	8424299028101
Profundidad	2,7

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de septiembre de 2026