

Ficha del producto

**Abrepuertas automático 12Vdc
con pestillo ajustable y
dimensiones 67x16,4x28 mm**

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2812

El Abrepuertas Mod. 410AD-412-L22 MAX es un dispositivo eléctrico de empotrar, diseñado para un funcionamiento automático a 12Vdc. Se desbloquea al recibir un impulso de tensión y se vuelve a bloquear al cesar la corriente. Su diseño reversible permite la instalación en puertas de apertura a derecha o izquierda, cumpliendo con la normativa DIN. Incluye un pestillo ajustable y es ideal para perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño. Dimensiones: 67x16,5x28 mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El **ABREPUERTAS MOD.410AD-412-L22 MAX** es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para facilitar el acceso a través de puertas, ofreciendo un funcionamiento automático mediante un impulso de tensión de 12Vdc. Este modelo se desbloquea automáticamente al recibir la señal eléctrica y se vuelve a bloquear al cesar la tensión, permitiendo una apertura y cierre mecánico de la puerta. Su diseño reversible permite la instalación tanto en puertas de apertura a derecha como a izquierda, cumpliendo con la normativa DIN.

El abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico de la serie 410, con dimensiones compactas de 67(V)x16,4(H)mmx28(P)mm, ideal para reposiciones y compatible con perfiles de aluminio y PVC de reducido tamaño. Incluye un pestillo radial que permite un giro sin necesidad de cortes laterales en el marco de la puerta, y un pestillo ajustable MAX que facilita un ajuste preciso entre el pestillo y el resbalón de la cerradura.

Este modelo de empotrar cuenta con una palanca de desbloqueo manual que permite el acceso libre, y su armadura de empotrar tipo L22 es adecuada para puertas con entrada de cerrojo, con dimensiones de 22(H)x250(V)mm.

- Funcionamiento automático a 12Vdc
- Reversible (DIN Derecha o Izquierda)
- Pestillo radial sin cortes laterales

- Pestillo ajustable MAX con margen de 4mm
- Dimensiones compactas: 67(V)x16,5(H)x28(P)mm
- Instalación en perfiles de aluminio y PVC
- Palanca de desbloqueo manual
- Armadura de empotrar tipo L22
- Consumo: 400mA a 12Vdc
- Recomendado para reposición

Características

Alto	3,4
Ancho	25
EAN	8424299028125
Profundidad	2,7

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de septiembre de 2026