

Ficha del producto



Controlador de puerta mini wifi 1.000 usuarios, conexión Wiegand y teclado IR

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 5193

El Controlador de Puerta Mini WG 1 PTA WiFi ofrece una solución de control de accesos segura y versátil. Permite la conexión de un lector Wiegand y cuenta con opciones para pulsador de salida, sensor de puerta y alarma. Soporta hasta 1.000 usuarios locales y 500 en la app, con múltiples modos de acceso. Incluye teclado de programación IR, tarjeta máster, tornillería y manual de instalación, facilitando su configuración y mantenimiento.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Controlador de Puerta Mini WG 1 PTA WiFi** es una solución avanzada para el control de accesos, diseñada para ofrecer una seguridad anti-sabotaje al permitir que el mecanismo de apertura de la puerta se ubique en un lugar diferente al lector. Este controlador compacto no solo facilita la gestión de accesos, sino que también incluye conexiones para un pulsador de salida, un sensor de puerta y una salida de alarma para dispositivos de señalización, como sirenas o luminarias LED.

El dispositivo se configura fácilmente mediante un teclado de programación por infrarrojos y una tarjeta máster que permite dar de alta o baja usuarios de manera rápida. Además, incluye tornillería para su fijación a la pared, un mini destornillador y un manual de instalación para una implementación sin complicaciones.

- Capacidad para 1.000 usuarios en local y 500 en la app.
- Modos de funcionamiento: tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y múltiples tarjetas/teclados válidos.
- Conexión para 1 lector con salida Wiegand 26.
- Compatible con teclados que transmiten en 4, 8 (ASCII) o 10 bits.
- Conexión para dispositivos externos de alarma.
- Modo interlock entre 2 puertas mediante conexión de 2 controladores.
- Funciones de alta/baja de usuarios y restricciones temporales a través de la app.
- Monitorización y apertura remota de puertas mediante la app.

- Alimentación: 12 Vdc; material: ABS.
- Salida de relé de 2A con tiempo de salida regulable de 1 a 99 segundos.

Características

Alto	3
Ancho	10,9
EAN	8424299051932
Profundidad	11,7

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026