

Ficha del producto



Lector de proximidad Desfire Marine IP54, 12V, hasta 400 tarjetas, -15°C a +55°C

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 5509

El Lector Proximidad Desfire Marine permite la apertura de puertas al acercar tarjetas o llaveros autorizados, sin necesidad de contacto físico. Su configuración de dipswitches permite su uso en modo autónomo o centralizado, siendo compatible con el protocolo Wiegand 26. Capaz de gestionar hasta 400 identificadores, este módulo de control de accesos es adecuado para interiores y exteriores, con un rango de temperatura de -15°C a +55°C y protección IP54.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Lector Proximidad Desfire Marine es un dispositivo avanzado diseñado para facilitar el acceso seguro mediante la identificación de tarjetas o llaveros de proximidad. Este lector permite la apertura de puertas al acercar un identificador autorizado, eliminando la necesidad de contacto físico. Su versatilidad se manifiesta en su capacidad de configuración, que puede ser ajustada mediante dipswitches para operar en modo autónomo o centralizado.

En su configuración autónoma, el lector puede gestionar hasta 400 tarjetas o llaveros de usuarios, integrando tanto el lector como el controlador en un único módulo. En modo centralizado, es compatible con el protocolo Wiegand 26 o Data/Clock, lo que lo hace adecuado para sistemas más complejos, como el AC-MAX.

Este módulo de control de accesos es ideal para su instalación en placas de portero o videoportero de la serie MARINE, siendo apto para su uso tanto en interiores como en exteriores. Su diseño robusto garantiza un funcionamiento óptimo en diversas condiciones ambientales.

- **Identificadores compatibles:** Tarjetas y llaveros DESFIRE EV2 marca FERMAX
- **Tensión de alimentación:** 12 Vdc
- **Consumo en reposo:** 45 mA
- **Consumo relé activo:** 85 mA
- **Temperatura funcional:** -15°C a +55°C

- **Humedad relativa:** 5-95% (sin condensación)
- **Clasificación IP:** IP 54
- **Clasificación IK:** IK 09

Características

Alto	21
Ancho	15,8
EAN	8424299055091
Profundidad	7,8

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 24 de octubre de 2026