

Ficha del producto

**Abrepuertas empotrado 300N,
2A-230Vac, dimensiones
113x20x28 mm, reversible DIN**

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2953



El ABREPUERTAS 300N-S CTC es un dispositivo eléctrico de empotrar diseñado para controlar la apertura de puertas desde un lugar remoto. Con un mecanismo de alta fiabilidad y dimensiones de 113x20x28 mm, permite la activación mediante un portero electrónico. Su diseño reversible se adapta a puertas de apertura a derecha o izquierda, y es ideal para instalaciones de seguridad en bancos, laboratorios y joyerías. Compatible con diversas aplicaciones, ofrece un funcionamiento eficiente y seguro.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El **ABREPUERTAS 300N-S CTC** es un dispositivo de empotrar diseñado para ofrecer un control eficiente y seguro en la apertura de puertas. Este abrepuertas eléctrico se instala en el marco de la puerta, permitiendo su activación desde un lugar remoto mediante un sistema eléctrico, ideal para instalaciones de porteros electrónicos. Al presionar el botón 'llave' en el teléfono o monitor de la vivienda, se puede permitir el acceso a visitantes de manera sencilla y rápida.

Este modelo está compuesto por un mecanismo eléctrico de la serie 300 con CTC, que presenta dimensiones de **113(V)x20(H)mmx28(P)mm**. Su microconmutador C/No/Nc de alta fiabilidad, con contactos de oro, permite una intensidad máxima de contacto de **2A-230Vac**, lo que facilita la verificación del estado de la puerta (abierta o cerrada). Es especialmente recomendable para instalaciones de seguridad en bancos, laboratorios, joyerías y otros establecimientos que requieren un control riguroso de acceso.

- Reversible: apto para apertura DIN Derecha o DIN Izquierda.
- No simétrico: el cuerpo no guarda simetría al cambiar de mano.
- Normativa DIN: clasifica el sentido de apertura según la posición de las bisagras.
- Tipo N_NORMAL 12Vac: desbloqueo durante la aplicación de 12 Vac.
- Armadura de empotrar Tipo S: adecuada para puertas de paso.
- Embellecedor metálico gris tipo S.

- Consumos: N, A 12Vac: 980mA; N-412 12Vdc: 150mA; N-512 12Vdc: 150mA; N-424 24Vdc: 180mA; N-524 24Vdc: 120mA.
- Dimensiones del mecanismo: 113(V)mm x 120(H)mm x 28(P)mm.

Este abrepuertas es una solución versátil y confiable para cualquier instalación que requiera un control de acceso seguro y eficiente.

Características

Alto	3,4
Ancho	16,3
EAN	8424299029535
Profundidad	2,7

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de octubre de 2026