Ficha del producto

Monitor smile 7" blanco con tecnología full IP y capacidad de almacenamiento de 128 imágenes

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1650

El monitor Smile 7" Lynx Basic en color blanco redefine la experiencia del videoportero con su pantalla táctil capacitiva y diseño elegante. Ofrece comunicación de audio y video, captura de imágenes, y funciones de seguridad como llamada de auxilio. Su interfaz intuitiva permite personalizar iconos y tonos de llamada, mientras que su conectividad Full IP asegura un alto rendimiento. Ideal para proyectos inmobiliarios, combina estética y funcionalidad en un solo dispositivo.

Ver producto en web

Descripción

El monitor Smile 7" Lynx Basic en color blanco redefine la experiencia de comunicación y seguridad en el ámbito de los videoporteros. Equipado con una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas y cuatro botones capacitivos, este dispositivo ofrece una interfaz gráfica intuitiva que facilita su uso. Su diseño elegante y funcionalidad avanzada lo convierten en el complemento ideal para proyectos inmobiliarios de alta gama. Con tecnología Full IP, el monitor garantiza un alto rendimiento y capacidad de procesamiento, permitiendo una comunicación fluida y eficiente.

Entre sus múltiples funciones, el monitor Smile permite la comunicación de audio y video con placas de calle y otros monitores Lynx, así como el envío y recepción de mensajes de texto. Además, cuenta con la opción de captura de imágenes y almacenamiento de hasta 128 fotos, así como la posibilidad de programar la apertura automática de puertas. Su sistema de gestión domótica permite la integración con múltiples dispositivos, y su función de llamada de auxilio proporciona una capa adicional de seguridad.

- **Pantalla:** 7” táctil capacitiva, resolución 800 x 480
- **Procesador:** MCU 800 Mhz, 512 MB SDRAM
- **Almacenamiento:** 512 MB Nand Flash
- **Audio:** Altavoces de 2 W, manejo manos libres
- **Conectividad:** Ethernet RJ-45, PoE estándar 802.3af

- **Funciones adicionales:** Captura de imágenes, mensajes de texto, control de ascensor
- **Temperatura de funcionamiento:** De 0 ºC a +50 ºC
- **Consumo:** 57mA en reposo, 350mA en uso
- **Modos de llamada:** 20 melodías seleccionables, 2 personalizables
- **Privacidad:** Comunicación dúplex y privada

Características

Alto	4,7
Ancho	20,8
EAN	8424299016504
Profundidad	22

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 31 de octubre de 2026