

Ficha del producto

Decoder de audio 4 salidas para sistema MDS, conexión hasta 8 teléfonos y privacidad.

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2426



El ISODECODER MDS 4 SALIDAS es un sistema digital de portero y videoportero diseñado para instalaciones simplificadas en BUS, ideal para edificios y comunidades de viviendas. Permite gestionar hasta 9999 viviendas y 32 accesos, integrando servicios como intercomunicación, control de accesos y seguridad centralizada. Su formato DIN-10 facilita la instalación, y los decoders de 4 y 8 salidas garantizan comunicaciones privadas entre viviendas y placas de calle.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **ISODECODER MDS 4 SALIDAS** es un componente esencial del sistema MDS Digital, diseñado para la gestión eficiente de porteros y videoporteros en edificios y comunidades de viviendas de cualquier tamaño. Este sistema de instalación simplificada en BUS permite integrar múltiples servicios comunitarios, garantizando una comunicación privada y segura entre los accesos y las viviendas. Los decoders actúan como aisladores, conectando las viviendas al BUS de la instalación y asegurando que la comunicación entre la placa de calle y el terminal de vivienda sea exclusiva.

El ISODECODER MDS permite conectar hasta 4 o 8 teléfonos y/o monitores, facilitando la transmisión de audio y video. Cada salida se programa con una dirección MDS de 4 dígitos, lo que asegura que solo el terminal correspondiente reciba la llamada desde la placa de calle. Este sistema es ideal para instalaciones que requieren un control de accesos eficiente y una intercomunicación fluida entre diferentes puntos de acceso.

- Capacidad por Unidad Central: hasta 9999 viviendas y 32 accesos/conserjerías.
- Posibilidad de enlazar hasta 63 Unidades Centrales.
- Formato de instalación en carril DIN-10 o atornillado a la pared.
- Conexión de audio mediante bus de 6 hilos.
- Conexión de video mediante bus de audio + coaxial + 2 hilos de alimentación.
- Comunicación privada entre vivienda y placa de calle.
- Decoders de Audio disponibles en 4 y 8 salidas.

- Programación de direcciones MDS de 4 dígitos para cada salida.
- Transmisión de audio bidireccional entre placa y terminal de vivienda.
- Privacidad garantizada en las comunicaciones de audio.

Características

Alto	6,5
Ancho	18,1
EAN	8424299024264
Profundidad	9,6

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 3 de octubre de 2026