

Ficha del producto

Módulo digitalizador MDS City para placas de portero con visor y control de cámara

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 2440



El Módulo Digitalizador MDS City Classic es un componente esencial para placas de portero y videoportero MDS City. Este módulo detecta la pulsación del botón de llamada y envía el código correspondiente, además de gestionar el amplificador y la cámara en modelos de video. Incluye un indicador LED de STOP cuando el canal está ocupado, impidiendo el uso de la placa durante un tiempo mínimo de conversación. Requiere un visor para su instalación.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Módulo Digitalizador MDS City Classic es un componente esencial para las placas de portero y videoportero de la serie MDS City. Este módulo permite la detección precisa de la pulsación del botón de llamada, enviando el código correspondiente para garantizar una comunicación efectiva. Además, se encarga de activar y desactivar el amplificador y la cámara de la placa, en caso de que sea un modelo de video. También gestiona el cambiador de video en la instalación, si está presente. En situaciones donde el canal está ocupado, el módulo enciende un LED de STOP, impidiendo el uso de la placa durante un tiempo mínimo de conversación, lo que asegura una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.

Este módulo requiere la instalación de un visor en la placa para su correcta ubicación, lo que lo convierte en una solución práctica y eficiente para sistemas de comunicación en edificios y residencias.

- **Compatibilidad:** Diseñado para placas de portero/videoportero MDS City.
- **Detección de llamada:** Capacidad para detectar la pulsación del pulsador de llamada.
- **Activación de dispositivos:** Controla el amplificador y la cámara de video.
- **Gestión de video:** Maneja el cambiador de video en la instalación.
- **Indicador de ocupación:** LED de STOP que se activa cuando el canal está ocupado.
- **Tiempo de conversación:** Previene el uso de la placa durante un tiempo mínimo de conversación.
- **Instalación:** Requiere un visor en la placa para su ubicación.

- **Dimensiones:** Compacto y fácil de integrar en sistemas existentes.
- **Fiabilidad:** Diseño robusto para un rendimiento duradero.
- **Facilidad de uso:** Interfaz intuitiva para el usuario final.

Características

Alto	6,4
Ancho	11,9
EAN	8424299024400
Profundidad	7,4

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026