

Ficha del producto

Conector de acero inoxidable macho-hembra 30 cm

Referencia: GSC 404045010



El conector de acero inoxidable macho-hembra de 30 cm es un componente esencial en sistemas de tuberías y conexiones hidráulicas. Este producto está diseñado para ofrecer una conexión segura y eficiente, soportando presiones de hasta 10 bar y temperaturas de operación de hasta 70 °C. Fabricado en acero inoxidable, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una opción confiable para aplicaciones industriales y domésticas. Su diseño incluye un hilo de entrada de Ø1/2" y un diámetro interior de 8.2 mm, lo que facilita su integración en diversas configuraciones de tuberías. Este conector es ideal para su uso en sistemas de agua, gas y otros fluidos, asegurando un rendimiento óptimo en condiciones exigentes.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El conector de acero inoxidable macho-hembra de 30 cm es un elemento clave en la instalación de sistemas de tuberías, proporcionando una conexión robusta y eficiente entre diferentes componentes. Este tipo de conector es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y domésticas, donde la resistencia a la corrosión y la durabilidad son factores críticos. Gracias a su construcción en acero inoxidable, este conector no solo es resistente a la corrosión, sino que también soporta temperaturas de operación de hasta 70 °C, lo que lo hace adecuado para una variedad de fluidos y condiciones de trabajo. Su diseño permite una instalación sencilla y rápida, lo que reduce el tiempo de inactividad en proyectos de plomería y mantenimiento.

Características técnicas:
Longitud: 30 cm
Diámetro interior: Ø8.2 mm
Hilo de entrada: Ø1/2"
Hilo de salida: Ø3/8"
Material: Acero inoxidable
Presión máxima: 10 bar
Temperatura máxima de operación: 70 °C
Diámetro máximo de entrada: Ø10 mm

Entre los beneficios de utilizar este conector se encuentra su capacidad para mantener un sellado hermético, lo que minimiza el riesgo de fugas y pérdidas de presión en el sistema. Además, su resistencia a altas temperaturas y presiones lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento fiable y duradero. La instalación de este conector es sencilla, lo que permite a los técnicos y profesionales realizar conexiones rápidas y efectivas, optimizando así el tiempo de trabajo y

garantizando la seguridad en el manejo de fluidos.Las aplicaciones recomendadas para este conector incluyen sistemas de fontanería, instalaciones de calefacción, y conexiones en sistemas de refrigeración.

Características

Diámetro	8.2
EAN	8433373094277
Largo	30
Material	Acero inoxidable
Medidas	30 cm largo

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de septiembre de 2026