

Ficha del producto

Latiguillo flexible inoxidable 30 cm 6 mm

Marca: TAQ

Referencia: EDM 01578

Latiguillo flexible inoxidable sanitario con conexión DN8x12 macho-hembra, diámetro interior $\varnothing 6$ mm, longitud 300 mm, caudal máximo 28 l/min, presión máxima 3 bar y temperatura hasta 70 °C. Fabricado en España.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Latiguillo flexible inoxidable sanitario de conexión DN8x12 macho-hembra, diseñado para instalaciones industriales, comerciales y domésticas. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, resiste la corrosión y cumple con normativas sanitarias. Su diámetro interior de $\varnothing 6$ mm permite un flujo eficiente hasta 28 litros por minuto, operando bajo presión máxima de 3 bar y temperaturas de hasta 70 °C.

Características técnicas

- Material: Acero inoxidable sanitario
- Conexión: DN8x12 macho-hembra
- Diámetro interior: $\varnothing 6$ mm
- Longitud: 300 mm
- Caudal máximo: 28 l/min
- Presión máxima: 3 bar
- Temperatura máxima: 70 °C

Su construcción robusta y fácil limpieza lo hace adecuado para sistemas de agua potable donde se requiere confiabilidad. Es compatible con instalaciones que necesitan conexiones rápidas y seguras sin herramientas especiales.

Se recomienda instalarlo siguiendo las normativas locales de tuberías, facilitando su integración en cualquier sistema modular de suministro de agua caliente o fría.

Características

Diámetro	6 mm
EAN	8429343062087
Largo	30
País de origen	España
Peso (kg)	0.3

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026