Ficha del producto

X2

Magnetotérmico 2 mm para perforación en metales generales

Marca: BLUEMASTER

Referencia: EDM 16004

Broca rectificada HSS según DIN 338, diámetro 2,00 mm, punta 118°. Diseñada para perforaciones precisas en metales generales hasta 70 kg/mm² con alto rendimiento en centros de mecanizado.

Ver producto en web

Descripción

Broca rectificada de acero rápido (HSS) según norma DIN 338, con diámetro de 2,00 mm y punta de 118°. Diseñada para perforaciones precisas en una amplia gama de metales generales hasta una resistencia de 70 kg/mm². Su construcción optimizada permite un rendimiento elevado en centros de mecanizado con alta exactitud, ideal para aplicaciones industriales de precisión.

Características técnicas

- Diámetro: 2,00 mm
- Ángulo de punta: 118°
- Material: Acero rápido (HSS)
- Norma: DIN 338

Ofrece una excelente resistencia al desgaste y una vida útil prolongada en aplicaciones industriales. Es adecuada para trabajos de precisión en fundiciones, aceros y otros materiales metálicos con alto contenido de carbono.

Su diseño estándar facilita la instalación en tornos y centros de mecanizado convencionales. Se recomienda utilizar lubricantes adecuados durante el proceso para maximizar la eficiencia del corte y prolongar la durabilidad de la broca.

Características

EAN	8422798615136

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026