

Ficha del producto

**Broca rectificada HSS 3 mm
ángulo punta 118°**

Marca: BLUEMASTER

Referencia: EDM 16005



Broca rectificada de acero rápido (HSS) según norma DIN 338, diámetro 3 mm, ángulo de punta 118°, hélice tipo N 30°. Diseñada para fresado en aceros y metales generales hasta 70 kg/mm².

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Broca rectificada de acero rápido (HSS) según norma DIN 338, con diámetro de 3 mm y ángulo de punta de 118°. Diseñada para fresado en aceros y metales generales hasta una resistencia de 70 kg/mm². Cuenta con una hélice tipo N de 30° que garantiza un rendimiento preciso en taladrados. Incluye dos unidades por unidad de venta empaquetadas para protección durante el transporte.

Características técnicas

- Diámetro: 3 mm
- Material: Acero rápido (HSS)
- Ángulo de punta: 118°
- Hélice tipo: N 30°
- Norma de fabricación: DIN 338
- Cantidad por unidad: 2 brocas

Su construcción robusta ofrece una excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones industriales. Es adecuada para operaciones de taladrado en aceros, aleaciones y metales con alta dureza.

La instalación es sencilla: inserte la broca en el taladro o máquina herramienta correspondiente. Su diseño permite un funcionamiento eficiente incluso bajo condiciones de trabajo exigentes.

Características

Diámetro	3 mm
EAN	8422798615150
Material	según el texto: Acciaio Rapido

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026