

Ficha del producto

Broca din338 hss rectificada ø4 mm 2 uds

Marca: BLUEMASTER

Referencia: EDM 16006



Broca rectificada HSS de precisión según norma DIN 338, diámetro 4 mm, punta ángulo 118°, hélice tipo N con ángulo 30° para perforaciones en metales generales. Resistente al desgaste, compatible con aceros hasta 70 kg/mm².

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Broca rectificada HSS de precisión según norma DIN 338, con diámetro de 4,00 mm y punta ángulo 118°. Diseñada para perforaciones en aceros y metales generales hasta 70 kg/mm², ofrece alta resistencia al desgaste gracias a su material HSS (High Speed Steel). Su hélice tipo N con ángulo de 30° permite un corte eficiente y limpio.

Características técnicas

- Diámetro: 4 mm
- Material: HSS (High Speed Steel)
- Afilado: Convencional, ángulo de punta 118°
- Hélice: Tipo N, ángulo 30°

Su construcción rectificada garantiza una mayor exactitud en el corte y compatibilidad con aplicaciones industriales exigentes. Se recomienda su uso en entornos donde se requiere durabilidad y precisión en perforaciones metálicas.

Para obtener mejores resultados, utilizar velocidades de corte adecuadas según el material y mantener un sistema de refrigeración durante la operación. Cada unidad incluye 2 brocas empaquetadas individualmente para su fácil manejo y almacenamiento.

Características

EAN	8422798615181
Material	según texto: HSS

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 21 de octubre de 2026