

Ficha del producto

Broca rectificada HSS-Co 7 mm diámetro

Marca: BLUEMASTER

Referencia: EDM 16020



Broca rectificada HSS-Co de 7 mm diámetro, con punta autocentrante y ángulo de 135° según norma DIN 338. Diseñada para taladrado preciso en aceros y metales generales hasta 120 kg/mm², con hélice tipo N de 30° para evacuación eficiente del material durante el corte.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Broca rectificada HSS-Co según la norma DIN 338, con diámetro de 7 mm, diseñada para aplicaciones en aceros y metales generales hasta una resistencia de 120 kg/mm². Su punta autocentrante y ángulo de 135° permiten un inicio preciso del taladro, mientras que la hélice tipo N de 30° asegura una evacuación eficiente del material durante el proceso de corte.

Características técnicas

- Diámetro: 7 mm
- Material: HSS-Co 5%
- Norma: DIN 338
- Ángulo de punta: 135°
- Hélice tipo: N 30°
- Afilado: autocentrante

Esta broca ofrece una alta durabilidad y precisión en operaciones de taladrado, siendo especialmente adecuada para trabajos industriales que requieren resistencia al desgaste y rendimiento constante bajo condiciones de alta presión y temperatura.

Se recomienda utilizar un lubricante durante el proceso de taladrado para mejorar la vida útil de la herramienta. Su correcto funcionamiento depende del control adecuado de velocidad y alimentación en las máquinas herramienta utilizadas.

Características

Diámetro	7 mm
EAN	8422798616089

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026