

Ficha del producto

Automático escalera modular T-16G 230V garaje

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB060100



Automático escalera modular T-16G 230V para garajes con liberación-retardo de 3 a 30 minutos. Interruptor de intensidad nominal 10 A CA, compatible con lámparas incandescentes de hasta 2000W y fluorescentes de 800VA.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El escalera automática modular T-16G 230V es un dispositivo mecánico de conmutación diseñado para automatizar la iluminación en garajes y espacios similares, operando mediante un sistema de liberación-retraso configurable.

Características técnicas

- Tensión de control: 230 V CA (50...60 Hz).
- Intensidad nominal del interruptor: 10 A.
- Poder de ruptura: 10 A a 230 V a.c.
- Liberación-retraso: 3 a 30 minutos.
- Profundidad constructiva: 59 mm.
- Anchura en módulos: 1 unidad.
- Sistema de cableado: Configuración de 3 y 4 cables.
- Método de montaje: Carril DIN.
- N° contactos normalmente abiertos: 1.

Este dispositivo permite gestionar cargas eléctricas específicas, soportando hasta 2000 W en lámparas incandescentes, 800 VA en fluorescentes y 100 VA en LEDs, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

La instalación es sencilla mediante carril DIN, requiriendo una configuración de cableado estándar de tres o cuatro hilos según el esquema eléctrico del usuario.

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	8426709001179
Intensidad	10 A.
Potencia (W)	2000
Profundidad	59 mm.
Voltaje nominal (V)	230 V CA (50...60 Hz).
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 26 de octubre de 2026