

## Ficha del producto

**Alargo Enrollable IP44 3x1,5mm  
50m ONLEX**

Marca: ALFA

Referencia: ALFA 24733



Alargo enrollable ONLEX con cable H07RN-F de 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> y 50 metros de longitud. Incluye cuatro tomas Schuko con tierra grado IP54 y clavija IP44 para uso en exteriores. Cuenta con tapas protectoras de cierre automático, asa ergonómica y obturador de seguridad infantil.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El alargo enrollable ONLEX es un dispositivo de distribución eléctrica móvil que garantiza la seguridad y continuidad del suministro en entornos dinámicos. Utiliza tecnología de cable H07RN-F flexible, optimizado para resistir condiciones adversas sin comprometer su rendimiento eléctrico.

**Características técnicas**

- Cable H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Longitud total de 50 metros
- Revestimiento exterior en goma neopreno
- Resistencia a aceites, agua y abrasión
- 4 Tomas Schuko con toma de tierra
- Grado de protección IP54 en la caja
- Grado de protección IP44 en la clavija
- Clavija de 4,8mm resistente a salpicaduras
- Asa de sujeción ergonómica
- Estructura metálica con carcasa plástica
- Obturador de seguridad para protección infantil
- Botón de rearme integrado

Sus capacidades de resistencia y flexibilidad lo convierten en una solución robusta para conectar múltiples equipos eléctricos simultáneamente, asegurando un flujo de energía estable incluso en

situaciones de movimiento frecuente.

La instalación es sencilla: despliegue el cable desde la carcasa hasta alcanzar el punto de uso, conecte los dispositivos a las tomas Schuko y asegure la clavija en una toma fija. Su diseño compacto facilita el transporte entre diferentes zonas de trabajo sin necesidad de herramientas adicionales.

Características

|              |               |
|--------------|---------------|
| Color        | Negro         |
| Diámetro     | 3 mm          |
| EAN          | 8425160247331 |
| Largo        | 0.15          |
| Longitud     | 50 metros     |
| Material     | Plástico      |
| Peso (kg)    | 8.7           |
| Potencia (W) | 3680          |
| Protección   | IP54          |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, [contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 16 de septiembre de 2026