

Ficha del producto

**Downlight LED Empotrable
Cuadrado 6W Blanco 3CCT**

Marca: ALFA

Referencia: ALFA 28542



Downlight LED empotrable redondo blanco de 6W con selector 3CCT para ajustar temperatura de color. Fabricado en policarbonato resistente, ofrece encendido electrónico instantáneo y clasificación energética E. Garantiza hasta 25.000 horas de rendimiento continuo con ahorro energético del 90% respecto a tecnologías tradicionales incandescentes.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Downlight LED Empotrable Cuadrado de 6W es una solución luminosa eficiente que integra tecnología de diodos emisores de luz para ofrecer un rendimiento óptimo en espacios interiores. Su diseño compacto permite una instalación sencilla en techos planos, proporcionando una iluminación uniforme y duradera gracias a su construcción robusta fabricada en materiales de alta calidad.

Características técnicas

- Potencia: 6W
- Tecnología: LED 3CCT (Fría, Neutra, Cálida)
- Material: Policarbonato resistente
- Medidas: Diámetro 121mm
- Encendido: Electrónico instantáneo
- Ahorro energético: 90%
- Clasificación energética: E
- Vida útil: Hasta 25.000 horas
- Garantía: Tres años

Este producto destaca por su versatilidad, adaptándose perfectamente a proyectos que requieren cambios de temperatura de color dinámicos sin perder calidad lumínica. Su alta eficiencia energética reduce significativamente los costes operativos en comparación con fuentes de luz tradicionales

incandescentes.

La instalación es directa mediante empotramiento estándar, asegurando una integración estética impecable en cualquier tipo de techo. Su resistencia al impacto y la larga duración garantizan un mantenimiento mínimo durante todo el ciclo de vida del producto, ideal para aplicaciones comerciales y residenciales que demandan fiabilidad.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Alto	Redondo
Ángulo de apertura	120º
Clasificación energética	E
Color	Blanco
Driver incluido	Sí
EAN	8425160285425
Eficacia (lm/W)	110
Largo	121mm
Lúmenes (lm)	660
Material	Polycarbonato
Medidas	Diámetro 121mm
Peso (kg)	0.096
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	230
Forma	Redonda

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de octubre de 2026