

Ficha del producto

Telerruptor Modular 230V~ 1 Módulo

Marca: DINUY

Referencia: DINUY TE DIN 220



Relé de impulso modular de montaje en carril DIN que alterna el estado de su contacto NA libre de potencial con cada pulsación de la bobina. Opera a 230 V y 50-60 Hz sin consumo permanente, garantizando un funcionamiento manual silencioso para cargas de hasta 3200 W en aplicaciones residenciales o hospitalarias.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Telerruptor Modular 230V~ es un relé de impulso de alta eficiencia diseñado para el control preciso de cargas eléctricas mediante pulsaciones manuales. Su tecnología permite alternar el estado de la salida con cada activación de la bobina, ofreciendo una solución ideal para aplicaciones donde se requiere evitar el consumo energético permanente al no mantenerse bajo tensión continua. Este dispositivo opera en entornos residenciales, comerciales e institucionales, garantizando un funcionamiento silencioso y fiable.

Características técnicas

- Montaje en carril DIN de un solo módulo con anchura de 17.5 mm.
- Tensión de control nominal de 230 V a 50...60 Hz para ambas bobinas.
- Intensidad nominal de interruptor de 230 A y carga máxima de lámpara incandescente de 3200 W.
- Contacto de salida NA libre de potencial con muy bajo nivel sonoro.
- Profundidad constructiva de 53 mm y funcionamiento manual habilitado.
- Intervalo de alimentación estable en 230 V.

Gracias a su capacidad para cambiar de estado con cada pulsación, este telerruptor es perfecto para la gestión de iluminación en habitaciones de hotel, hospitales, viviendas y aulas, proporcionando un control intuitivo sin desgaste por retención de corriente. Su diseño compacto facilita la integración en cuadros eléctricos existentes.

La instalación requiere fijar el módulo sobre carril DIN estándar y conectar las bobinas a la tensión de control especificada antes de alimentar la carga. El mantenimiento es mínimo, verificando periódicamente los contactos y asegurando una conexión eléctrica firme para evitar sobrecalentamientos o fallos operativos en su uso diario.

Características

Ancho	1.75
EAN	8422447018196
Intensidad	230 A
Potencia (W)	3200
Profundidad	53 mm
Voltaje nominal (V)	230...230 V

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de septiembre de 2026