

Ficha del producto

Switch Ethernet L2 No Gestionable 8 Puertos Gigabit

Marca: TELEVES

Referencia: TELEVES 768111



Switch Ethernet Layer 2 no gestionable con 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps para interconexión de red local. Dispositivo Plug and Play sin configuración, compatible con estándares IEEE 802.3 y protocolos CSMA/CD. Carcasa metálica robusta con indicadores LED de diagnóstico y fuente de alimentación incluida para despliegue inmediato.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Switch Ethernet L2 no gestionable de 8 puertos es un dispositivo de interconexión diseñado para facilitar la comunicación entre múltiples equipos en entornos corporativos, educativos o residenciales. Opera en la capa de enlace de datos utilizando tecnología de conmutación inteligente que analiza las direcciones MAC para dirigir el tráfico solo hacia su destino, optimizando el ancho de banda y reduciendo las colisiones. Su arquitectura permite la creación de redes de área local robustas y eficientes, adaptándose perfectamente a oficinas pequeñas o salas de servidores domésticos donde se requiere una expansión escalable de la infraestructura cableada.

Características técnicas

- 8 puertos Gigabit Ethernet RJ45 con velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Capa 2 (Layer 2) con soporte para tablas de direcciones MAC de hasta 8K entradas
- Estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab y 802.3x (Flow Control)
- Protocolos CSMA/CD para detección de errores y control de acceso
- Carcasa metálica reforzada con excelente disipación térmica y robustez mecánica
- Indicadores LED por puerto para monitorización visual del estado de enlace y actividad de datos
- Montaje superficial (escayola) compatible con sistemas de rack estándar
- Fuente de alimentación externa incluida en el paquete de suministro

Este equipo se destaca por su capacidad de Plug and Play, permitiendo una integración inmediata sin necesidad de configuración compleja ni software adicional. La combinación de su chasis metálico y sus indicadores LED facilita el diagnóstico rápido de fallos y asegura un funcionamiento estable incluso en condiciones de alta carga de tráfico. La instalación es extremadamente sencilla: basta conectar los cables UTP a los puertos RJ45 y fijar el dispositivo a la pared mediante los orillos de montaje o en un rack.

Características

Alto	8
Ancho	10
EAN	8424450223833
Medidas	8 x 10

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, [contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026