

Ficha del producto



Farola Solar LED M LEDME 2000 Lm con Sensor y Control Remoto

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM6351

Farola solar LED de alumbrado público marca M LEDME con panel de 12W y fuente Sanan. Ofrece 2000 lúmenes a 6500K, ángulo de 140x75 grados y batería de 10000mAh. Funciona con sensores crepusculares y de movimiento, garantizando operación autónoma en exteriores bajo protección IP65.

[Ver producto en web](#)

Descripción

La farola solar LED M LEDME es un sistema de alumbrado público autónomo que combina eficiencia energética y seguridad. Su diseño integrado permite la generación y almacenamiento de energía para iluminación nocturna sin necesidad de cableado eléctrico externo.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia panel solar: 12 W
- Fuente lumínica: Sanan
- Luminosidad: 2000 lúmenes
- Temperatura de color: 6500K
- Ángulo de emisión: 140°x75°
- Protección: IP65 e IK8
- Batería: 3.2V 10.000mAh
- Vida útil: 30.000 horas
- Dimensiones: 218x45x422H mm
- Material: ABS
- CRI: 70
- Sensores: Crepuscular y de movimiento
- Rango detección: 6-8 metros (180°)

- Tiempo carga: 6-8 horas
- Tiempo uso: 12-14 horas
- Regulable: Sí
- Incluye control remoto
- Garantía: 3 años

Gracias a sus sensores de movimiento y crepuscular, la farola ajusta su funcionamiento según la presencia y la luz ambiental, optimizando el consumo. Su batería de alta capacidad garantiza un tiempo de uso prolongado tras una carga completa, ideal para zonas con acceso limitado a la red eléctrica.

El manejo del equipo es sencillo mediante el control remoto incluido, permitiendo ajustar los tiempos de encendido y apagado (mínimo 20 segundos hasta máximo) según las necesidades específicas del entorno. Su construcción en ABS y protección IP65 aseguran resistencia frente a condiciones climáticas adversas dentro del rango de -20°C a +45°C.

Características

Alto	422 mm
Ancho	218 mm
Cri (Ra)	70
EAN	8435579763513
Lúmenes (lm)	2000 lm
Mando a distancia	Sí
Material	ABS
Potencia (W)	12 W
Profundidad	45 mm
Protección	IP65
Regulable	Sí
Temperatura de color	6500K
Uso	Exterior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de septiembre de 2026