

Ficha del producto

**Driver Lifud 220-240V DC 40W
No Flicker**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-GIF040ES-1050H



Driver Lifud con salida regulada de 20-42V DC, potencia máxima de 42W, compatible con alimentación AC 100-277V. Diseñado para operar en rangos de temperatura de -30°C a +50°C, con factor de potencia 0.9 y protección IP20. Incluye protección contra sobretensión (4 kV), sobrecarga y cortocircuito.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver Lifud con salida de 220-240V DC 40W, diseñado para aplicaciones de iluminación led con funcionamiento sin parpadeo. Compatible con tensiones de entrada de 100-277V AC, ofrece una salida estable de 20-42V DC y una corriente de 1050 mA. Su diseño compacto y material PC lo hace adecuado para entornos industriales o comerciales con condiciones de temperatura extremas.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 42 W
- Temperatura De Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Protección Contra Sobretensión: 4 kV
- Protección Contra Sobrecalentamiento: no
- Protección De Sobrecarga: Sí
- Protección Contra Cortocircuito: Sí
- Alimentación: 100-277 V AC
- Salida: 20-42 V DC
- Intensidad De Corriente: 1050 mA
- Dimensión: 98 x 40,5 x 25,5 mm
- Material: PC
- Factor De Potencia: 0,9
- Garantía: 5 años

Características

Material	PC
Medidas	98X40,5X25,5H mm
Potencia máxima (W)	42 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	100-277 V

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026