

Ficha del producto

**Driver Lifud DALI/PUSH 20-42V
DC 21W**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-ADD020-0500-42



Driver Lifud con salida regulable DALI/PUSH, potencia máxima 21 W, salida 20-42 V DC, corriente 350-500 mA. Alimentación 100-277 V AC, factor de potencia 0.9. Protección IP20, resistente a sobretensiones de hasta 4 kV. Funciona en rangos de temperatura de -30°C a +50°C. Construido en material PC, con protección contra sobrecarga y cortocircuito.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver Lifud con salida regulable 20-42V DC, potencia máxima de 21W, diseñado para controlar iluminación LED mediante protocolo DALI o señal push. Compatible con alimentación AC de 100-277V, ofrece un factor de potencia de 0.9 y una corriente de salida entre 350-500 mA. Su diseño en material PC y protección IP20 lo hace adecuado para entornos interiores controlados.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 21W
- Alimentación: 100-277V AC
- Salida: 20-42V DC
- Intensidad De Corriente: 350-500 mA
- Factor De Potencia: 0.9
- Regulable: DALI/PUSH
- Temperatura De Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Protección Contra Sobretensión: 4 kV
- Protección De Sobrecarga: Sí
- Protección Contra Cortocircuito: Sí
- Protección Contra Sobrecalentamiento: No
- Material: PC

- Dimensión: 121,9 x 39,9 x 25 mm
- Garantía: 5 años

Características

Material	PC
Potencia (W)	21 W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-277 V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026