

## Ficha del producto

**Baliza de Superficie LED Plum Rust Brown 3W CCT**

Referencia: LEDME GA9131

La baliza de superficie Plum Rust Brown de iSG Lighting integra fuente luminosa Smd Led con 3 w y luminosidad de 400 lm. Su carcasa de aluminio ofrece protección IP54 y resistencia Ik 8 para entornos exigentes. Opera entre -20°C y +45°C con ángulo de emisión de 120° y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La baliza de superficie Plum Rust Brown de iSG Lighting es un dispositivo luminoso diseñado para señalización visible en exteriores, ofreciendo una solución compacta y eficiente con tecnología LED integrada.

**Características técnicas**

- Marca: iSG Lighting
- Potencia: 3 W
- Fuente lumínica: SMD LED
- Luminosidad: 400 lúmenes
- Eficiencia luminosa: 80 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección contra agua y polvo: IP54
- Nivel de resistencia mecánica: IK8
- Clase de aislamiento eléctrico: I
- Alimentación: 220-240V AC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tipo de instalación: Superficie
- Dimensiones: 105x105x22 mm
- Material del cuerpo: Aluminio

- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Opciones de temperatura de color: 3 CCT
- Garantía: 3 años

Su construcción en aluminio y certificación IK8 garantizan durabilidad frente a impactos, mientras que la protección IP54 permite su uso en entornos con exposición moderada a elementos. La alta eficiencia luminosa asegura un rendimiento óptimo con bajo consumo energético.

Características

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Clase de aislamiento | Clase I       |
| Frecuencia           | 50/60         |
| Cri (Ra)             | 80            |
| EAN                  | 8435579791318 |
| Fabricante           | iSG Lighting  |
| Lúmenes (lm)         | 400 lm        |
| Material             | Aluminio      |
| Medidas              | 105x105x22 mm |
| Potencia (W)         | 3 W           |
| Protección           | IP54          |
| Voltaje nominal (V)  | 220-240V      |
| Tipo de instalación  | Superficie    |
| Vida estimada (h)    | 30000         |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de octubre de 2026