

Ficha del producto

**Plafón LED Soft 18W M LEDME
Nogal 1620 lm**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM8304



El plafón LED Soft de M LEDME es un dispositivo de iluminación superficial de 18W con fuente Sanan, ofreciendo 1620 lúmenes y eficiencia de 90 lm/W. Cuenta con temperatura de color variable (5CCT), ángulo de 120°, vida útil de 30000 horas y factor de potencia 0.9, diseñado para operar entre -20°C y +45°C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El plafón LED Soft 18W Wood Walnut de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación superficial diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y estética, integrando un acabado en tono madera nogal.

Características técnicas

- Varios: 18 w
- Fuente Lumínica: Sanan
- Luminosidad: 1620 lm
- Eficiencia Lm: 90
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de haz: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Ik: 6
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 220-240v ac
- Instalación: Superficie
- Dimensión: 220X21H mm
- Material: PC
- CRI: 80

- Factor De Potencia: 0.9
- Garantía: 3 años
- Temperatura de Color: 5CCT

Con una alta eficiencia lumínica y un índice de reproducción cromática de 80, este equipo proporciona una iluminación clara y uniforme gracias a su ángulo de 120 grados. Su robusta construcción en policarbonato y su rango amplio de temperatura de trabajo garantizan un funcionamiento estable en diversas condiciones ambientales.

La instalación superficial facilita su montaje directo sobre el techo, aprovechando su diseño compacto de 220x21 mm para integrarse discretamente en espacios residenciales o comerciales sin ocupar volumen excesivo.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120º
Color	Nogal
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783047
Lúmenes (lm)	1620 lm
Material	PC
Potencia (W)	18 W
Protección	IP20
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	30000

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de octubre de 2026