

Ficha del producto

**Plafón LED Soft 24W M LEDME
Nogal Walnut 2160 lm**

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM8308



El plafón LED Soft de M LEDME integra una fuente Sanan y ofrece 2160 lúmenes con eficiencia de 90 lm/W. Su carcasa en PC permite instalación superficial con ángulo de 120º y vida útil de 30000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El plafón LED Soft 24W Wood Walnut de la marca M LEDME es un dispositivo de iluminación superficial diseñado para ofrecer una solución luminosa eficiente y moderna. Su construcción en policarbonato (PC) y su acabado en tono madera walnut le confieren un aspecto estético distintivo, mientras que sus especificaciones técnicas garantizan un rendimiento óptimo en diversos entornos interiores.

Características técnicas

- Marca: M LEDME
- Potencia: 24 W
- Fuente luminosa: Sanan
- Luminosidad: 2160 lm
- Eficiencia lumínica: 90 lm/W
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120º
- Vida útil: 30.000 horas
- Protección IP: IP20
- Nivel IK: IK6
- Clase de aislamiento eléctrico: II
- Alimentación: 220-240V AC
- Dimensiones: 290x21H mm
- Material: PC (Policarbonato)
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80

- Factor de potencia: 0.9
- Garantía: 3 años
- Opciones de temperatura de color: 5 CCT disponibles

Dado su alto ángulo de emisión de 120 grados y una luminancia de 2160 lúmenes, este plafón proporciona una distribución de luz amplia y uniforme, ideal para iluminar grandes superficies con un consumo energético reducido gracias a su alta eficiencia lumínica.

La instalación se realiza mediante sistema superficial, adaptándose a techos planos o falsos. Su rango de temperatura de operación amplio (-20°C a +45°C) asegura la estabilidad del rendimiento en climas variados, mientras que el nivel de protección IK6 indica resistencia ante impactos mecánicos moderados durante su uso normal.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Ángulo de apertura	120º
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783085
Lúmenes (lm)	2160 lm
Material	Polycarbonato
Medidas	290x21H mm
Potencia (W)	24 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240V
Tipo de instalación	Superficie
Vida estimada (h)	30000
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 9 de octubre de 2026