

Ficha del producto

**Driver Lifud Regulable Dali 30W
9-42V DC**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-ADD030-0750-42



Driver regulable Lifud con control DALI y push, salida continua 9-42V DC, corriente ajustable entre 400-750 mA, potencia máxima de 32 W, factor de potencia 0.9, alimentación AC 100-277 V, temperatura de operación -30°C a +50°C, protección IP20, fabricado en policarbonato (PC), dimensiones 144x46x28 mm, garantía de 5 años.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver regulable Lifud con control Dali y Push, diseñado para alimentar luminarias LED con salida de 9-42V DC. Compatible con sistemas de regulación por DALI y pulsador, ofrece una salida de hasta 30W con una intensidad de corriente ajustable entre 400-750 mA. Su amplio rango de alimentación (100-277V AC) permite uso en múltiples entornos eléctricos. Funciona en temperaturas de -30°C a +50°C, con protección IP20, ideal para instalaciones interiores. Fabricado en material PC, presenta un factor de potencia de 0.9 para eficiencia energética. Incluye garantía de 5 años.

Características técnicas

- Potencia Máxima: 32 W
- Temperatura De Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Alimentación: 100-277 V AC
- Salida: 9-42 V DC
- Intensidad De Corriente: 400-750 mA
- Dimensión: 144 x 46 x 28 mm
- Material: PC
- Factor De Potencia: 0.9
- Regulable: Dali
- Garantía: 5 años

Características

Corriente nominal (A)	0.75
Material	PC
Medidas	144x46x28H mm
Potencia máxima (W)	32W
Protección	IP20
Regulable	Sí
Voltaje nominal (V)	100-277V
Tipo de corriente	AC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026