

## Ficha del producto

**Foco LED Mini White Fix Square  
5W CCT de iSG Lighting**

Referencia: LEDME GA4445



El foco LED Mini White Fix Square de iSG Lighting integra fuente Osram y driver Lifud para un rendimiento estable. Con 5W, logra 400 lúmenes y eficiencia de 80 lm/W. Su carcasa de aluminio soporta -20°C a +45°C con vida útil de 50.000 horas.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Foco Led Mini White Fix Square de iSG Lighting es un dispositivo de iluminación empotrable de 5W diseñado para ofrecer un rendimiento luminoso eficiente y duradero en aplicaciones eléctricas estándar.

**Características técnicas**

- Marca: iSG Lighting
- Vatios: 5 w
- Fuente Lumínica: Osram
- Luminosidad: 400 lm
- Eficiencia Lm: 80
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo: 36°
- Vida Útil: 50000 horas
- Protección: IP20
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Protección Contra Sobretensión: 4 Kv
- Alimentación: 220-240v ac
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Instalación: Empotrable
- Dimensión: 50X54X55H mm
- Dimensión De Corte: 45X40 mm
- Material: Aluminio

- Driver: Lifud
- Cri: 90
- Ugr: <17
- Factor De Potencia: 0.5
- Flicker Free: Si
- Garantía: 5 años
- Temperatura De Color: 3CCT

Con una vida útil extendida de 50.000 horas y un índice de reproducción cromática de 90, este foco garantiza una iluminación estable y libre de parpadeos gracias a su tecnología Flicker Free.

La instalación requiere un corte de 45x40 mm para su empotramiento, asegurando un acabado limpio en techos o paredes donde se requiera una fuente de luz direccional de bajo perfil.

Características

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Clase de aislamiento | Clase II      |
| Frecuencia           | 50/60 Hz      |
| Ángulo de apertura   | 36°           |
| Cri (Ra)             | 90            |
| EAN                  | 8435579744451 |
| Fabricante           | iSG Lighting  |
| Lúmenes (lm)         | 400 lm        |
| Material             | Aluminio      |
| Potencia (W)         | 5 W           |
| Protección           | IP20          |
| Voltaje nominal (V)  | 220-240 V     |
| Vida estimada (h)    | 50000         |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de septiembre de 2026